

SIMPLES. SÓLIDO.
Solis

Revolução em Sistemas ECO-POTENTES

**Mais Potência
Mais Poupança**



ADELINO LOPES & LOPES LDA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		SOLIS 20	SOLIS 26
POSTO DE OPERAÇÃO	Tipo	ROPS de aro rebatível	ROPS de aro rebatível
	Painel de instrumentos	Completo e em painel único, com conta-horas	Completo e em painel único, com conta-horas
	Banco	Sensor de segurança	Sensor de segurança
MOTOR	Modelo	Mitsubishi MVL3E	Mitsubishi MVS3L2
	Tipo	Diesel 3 cilindros, arrefecido a água	Diesel, 3 cilindros, arrefecido a água
	Aspiração	Natural	Natural
	Categoria de potência (Hp)	20	26
	Cilindrada (cc)	952	1318
	Binário (Nm)	52,3@2200 rpm	75,2@2200 rpm
	Escape	Integrado	Integrado
	Filtro ar	A seco com sensor	A seco com sensor
	Capacid. depósito (l)	26,5	26,5
	TRANSMISSÃO	Tração	4WD
Embraiagem		Mecânica com sensor de segurança	Mecânica com sensor de segurança
Caixa		6F+2R	6F+2R
Velocidade máx. (km/h)		20	20
TDF	Rpm	540-540E-1000	540-1000
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL		Mecânico, acionado a pé	Mecânico, acionado a pé
DIREÇÃO		Mecânica	Hidrostática
VIRAGEM	Raio viragem sem travões (mm)	2300	2300
	Ângulo direita°/esquerda°	40 / 40	39 / 39
TRAVÕES	Serviço	Expandido	Em banho óleo
	Estacionamento	Independente e manual, agindo sobre os travões de serviço	Independente e manual, agindo sobre os travões de serviço
SISTEMA HIDRÁULICO	Capacidade 3P (kg)	500	600
	Engate aos 3P	Categoria I	Categoria I
	Tipo	Controlo de posição; tirantes verticais reguláveis	Controlo de posição; tirantes verticais reguláveis
	Saídas	2 Válvulas auxiliares	2 Válvulas auxiliares
SISTEMA ELÉTRICO	Bomba do circuito hidráulico	13,36 lt/min.	13,36 lt/min.
	Bateria	12 V, 60 Ah	12 V, 60 Ah
	Alternador	12 V, 42 Amp	12 V, 42 Amp
PNEUS AGRIC.	Tomada de 7 pólos	posterior	posterior
	Posteriores 4WD	8.30-20	8.30-20 300/70R20
PNEUS RELVA	Anteriores 4WD	6.00-12	6.00-12 7.00-12
	Posteriores / Anteriores	-	33x15.50-16.5 / 23x8.5-12
CHASSIS (com pneus standard)	Comprimento (mm)	2650	2650
	Distância entre eixos (mm)	1420	1560
	Largura mín. - máx. (mm)	980 - 1060	1000 - 1120
	Eixo da via anterior (mm)	890	890
	Eixo da via posterior (mm)	840	840
	Altura (mm)	1460	1500
	Altura com aro (mm)	2207	2230
	Altura ao solo (mm)	240-250	240-250
PESO (com pneus standard)	Pesos	2 Peças amovíveis de 15 kg cada fixos na parte inferior da mesa do eixo da frente	2 Peças amovíveis de 15 kg cada fixos na parte inferior da mesa do eixo da frente
	Tara (kg)	885	1020
	Bruto permitido (kg)	2070	2070
	Rebocável (kg)	750 (1500 com travão)	750 (1600 com travão)

ADELINO LOPES & LOPES LDA

RUA DE S. TIAGO, 329

4495-130 AMORIM

TLF/FAX: 252691721

EMAIL: adelino.lopes.mecal@sapo.pt

WWW.ADELINOLOPES.PT