

DINÁMICO. FIÁVEL.

DF



MODELOS DE 22 A 50 CV



WWW.ADELINOLOPES.PT

DESCRIÇÃO	DF224 G3	DF304 G2	DF404 G2	DF504 G3
TIPO MOTOR	3M78	3LS30B	4LD40B	4G50B
ROTAÇÃO	2600 RPM	2400 RPM	2400 RPM	2400 RPM
Nº CILINDROS	3 CILINDROS REFRIGERADO A ÁGUA		4 CILINDROS REFRIGERADO A ÁGUA	
POTÊNCIA	16,2KW - 22HP	22,1KW - 30HP	29,4KW - 40HP	36KW - 50HP
CILINDRADA	1100 cc	1813 cc	2543 cc	3260 cc
CAPACIDADE DEPOSITO	22 Lts	28 Lts	28 Lts	48 Lts
TRAÇÃO	4WD			
EMBRAIAGEM	DISCO DUPLO A SECO			
DRIVE LINE SINCRONIZADA	8 FRENTE/8 TRÁS SINCRONIZADA		24 FRENTE/24 TRÁS SINCRONIZADA	
VELOCIDADES	1,44 - 20,11 Km/h	1,44 - 26,1 Km/h	1,48 - 26,86 Km/h	1,6 - 36,50 Km/h
DIRECÇÃO	HIDRAULICA			
TRAVÕES	TRAVÕES DE DISCO BANHADOS A ÓLEO			
PTO	540/1000			
DÉBITO BOMBA	22,75 L/min	24 L/min	24 L/min	33,6 L/min
SAÍDAS	2 SÁIDAS DE DUPLO EFEITO			
ENGATE AOS 3P	CAT 1	CAT 1	CAT 1	CAT 2
CAPACIDADE 3P	400 KG	496 KG	665 KG	1100 KG
COMPRIMENTO	2505 mm	3300 mm	3400 mm	3780 mm
LARGURA	1160-1388 mm	1550 mm	1550 mm	1515-1615 mm
ALTURA AO VOLANTE	1404 mm	1511 mm	1511 mm	1580 mm
DISTÂNCIA AO SOLO	255 mm	396 mm	396 mm	355 mm
PESO	1027 KG	1350 KG	1550 KG	2090 KG
PNEUS ANTERIORES	6.00-12	6.00-12	7.50-16	8.3-20
PNEUS POSTERIORES	9.5-24	11.2-20	12.4-24	12.4-28
CONTROLO HIDRAULICO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM

ADELINO LOPES & LOPES LDA

RUA DE S. TIAGO, 329

4495-130 AMORIM

PÓVOA DE VARZIM

TLF/FAX: 252691721

EMAIL: adelino.lopes.mecal@sapo.pt

WWW.ADELINOLOPES.PT