



"O TRACTOR VERSÁTIL PARA TODAS AS SUAS TAREFAS"

- Plataforma plana para acesso livre e operações confortáveis
- Direcção hidrostática de fácil manuseamento
- Transmissão com inversor electro-hidráulico
- T.D.F. independente
- Resistente
- Qualidade & Fiabilidade

T1003-CAB

MOTOR	Marca	CATERPILLAR / PERKINS
	Modelo	C4.4T / 2972-2200, com intercooler
	Tipo	Diesel de 4 cilindros com arrefecimento a água
	Cilindrada (cm³)	4400
	Potência SAE (hp/rpm)	105 / 2200
	Capac. do depósito (ltrs)	125
	Sistema de arranque	Eléctrico
	Escape	Vertical
DIRECÇÃO	Tipo	Hidrostática com circuito independente
	Embraiagem	Hidráulica, multidisco em banho de óleo
VELOCIDADE MÁX. EM ESTRADA (km/h)		40
TRAVÕES		Travões integrais às 4 rodas; multidisco em banho de óleo
TRANSMISSÃO	Tipo	Sincronizada, Power Shift, Power Shuttle (inversor electro-hidráulico)
	Caixa de velocidades	32+32
TOMADA DE FORÇA	Tipo	Independente
	Controlo	Electro-hidráulica; sistema hidráulico e controlo de sensibilidade e de posição electrónicos
	r.p.m.	540/750/1000
	Diâmetro	35 mm / 6 estrias
SISTEMA HIDRÁULICO		Bomba dupla, 3 distribuidores de duplo efeito, 26+57,3 lpm, Cat II
CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DO HIDRÁULICO (kg)		2490
PNEUS	Anteriores	380/70R24
	Posteriores	480/70R34
CHASSI	Comprimento total (mm)	4110
	Largura mínima (mm)	2150
	Altura total (mm)	2718
	Altura ao solo (mm)	580
PESO (kg)		3685

WWW.ADELINOLOPES.PT